



Startseite Produkte Backen und Dampfgaren Produktauswahl Dampfgarer DG 6401



DG 6401

Einbau-Dampfgarer mit Klartext-Display und Touchbedienung intuitiv und einfach zu bedienen.

- Perfekte Ergebnisse dank MultiSteam-Dampftechnologie ⓘ
- Ohne Geschmacksübertragung auf 3 Ebenen gleichzeitig Garen
- Besonders flexibel und effizient dank extra großer Belegfläche ⓘ
- Mit Gelinggarantie - intelligente Automatikprogramme ⓘ
- Intuitiv und einfach - DirectSensor ⓘ

Farbe

EUPI-Datenblatt

Preis: EUR 1.999,00**

** UVP. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder Kosten für Premium Montage-Service

In den Warenkorb







lieferbar
in 4 Werktagen

Händlersuche



Produktdetails - DG 6401

| | |
|---|----------------|
| Bauform ^ | |
| Einbau-Dampfgarer | • |
| Design ^ | |
| PureLine | • |
| Farbe | Brillantweiß |
| Display | DirectSensor ⓘ |
| Genussvorteile ^ | |
| Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C | 40 - 100 ⓘ |
| Externe Dampferzeugung | • ⓘ |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung | • |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | • |
| Warmhalten | • ⓘ |
| Betriebsarten ^ | |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | über 75 |
| Dampfgaren | • |
| Sous-vide | • |
| Erhitzen | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort ^ | |

| | |
|--|-------------------|
| Individuelle Sprachauswahl | • |
| Direktanwahl Betriebsarten | • |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • ⓘ |
| Mengenunabhängiges Garen | • ⓘ |
| Dampfproduktion vor Garzeitende | • ⓘ |
| Tageszeitanzeige | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Uhrzeitspeicher in h | 200 |
| Start-Stopp-Programmierung | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Vorschlagstemperatur | • ⓘ |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Eigene Programme | 20 ⓘ |
| Individuelle Einstellungen | • ⓘ |
| Gerätetür  | |
| CleanGlass Tür | • |
| Durchsichttür | • ⓘ |
| Türanschlag | unten |
| Garraum  | |
| Garraumvolumen in l | 38 |
| Anzahl der Einschubebenen | 4 |
| Belegfläche pro Einschubebene | 1/3 GN + 1/2 GN ⓘ |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter aus Edelstahl | • |
| MultiSteam Modul mit LED-Beleuchtung | • |
| Pflegekomfort  | |
| Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion | • |
| Externer Dampferzeuger | • ⓘ |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter | • |
| Automatisches Entkalken | • ⓘ |
| Dampftechnologie und Wasserversorgung  | |
| MultiSteam | • ⓘ |
| Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit | • |
| Frischwassertank | • ⓘ |
| Sicherheit  | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • ⓘ |
| Sicherheitsausschaltung | • ⓘ |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Wrasen-Kühlsystem | • |
| Türkontaktschalter | • |
| Technische Daten  | |
| Nischenbreite in mm | 560 - |
| | 568 |
| Nischenhöhe in mm | 450 - |
| | 452 |

| | |
|--|-------|
| Einbaubreite in mm | 550 |
| Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden Sie alle relevanten Einbauskizzen für Ihr Miele Gerät. | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 456 |
| Gerätetiefe in mm | 571 |
| ** UVP. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder Kosten für Premium Montage-Service Gewicht in kg | 29,2 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,6 |
| Spannung in V | 230 |
| <small>Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!</small> | |
| Absicherung in A | 16 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Phasenzahl | 1 |

| | |
|--|---|
| Mitgeliefertes Zubehör  | |
| Aufnahmegitter aus Edelstahl | • |
| Anzahl gelochte Edelstahl-Garbehälter | 3 |
| Stellrost | • |
| Auffangschale | • |
| Kochbuch | • |
| Anforderungskarte für Kochbuch | • |
| Netzstecker | • |
| Entkalkungstabletten | • |