

KMDA 7634 FR<sup>1</sup>

Induktionskochfeld mit integriertem  
Dunstabzug mit zwei PowerFlex-  
Kochbereichen und flächenbündigem  
Dunstabzug

A++

[Produktdatenblatt](#)

Preis: EUR 3.459,00\*

\* unverbindliche Servicepreis-Empfehlung inkl. MwSt.; bei Großgeräten: inkl. Lieferung frei  
Verwendungsstelle; Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung kostenlos. Bei Kleingeräten: Inkl.  
Versand und Einweisung in die Funktionen des Gerätes.



## Mehr Produktinformationen

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug

Elegantes Design - flächenbündiger Dunstabzug

Automatische Regulierung der Gebläsestufen - Con@ctivity ⓘ

Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect ⓘ

Flexibel und schnell - 4 Kochzonen inkl. 2 PowerFlex-Bereichen ⓘ

Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor ⓘ

## Produktdetails - KMDA 7634 FR

<b>Betriebsarten</b>	-
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx
Abluft geführt mit nachkaufbaren Zubehör	DMK 150-1 DFK-xxxx
<b>Design</b>	-
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	-
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>Flex-Kochzonen</b>	-

Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochbereich ⓘ
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650

### 1. Kochzone/Kochbereich -

Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Durchmesser in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

### 2. Kochzone/Kochbereich -

Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Durchmesser in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

### Bedienkomfort -


Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect ⓘ
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	• ⓘ
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•

### Effizienz und Nachhaltigkeit -

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Motor	•

### Pflegekomfort -

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Wischschutz	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	• ⓘ

<b>Filtersystem</b>		-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1 	
<b>Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb</b>		-
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	170	
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	330	
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	490	
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45	
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60	
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69	
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30	
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45	
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	54	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	170,0	
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	490,0	
Luftleistung Booster (m³/h) nach EN 61591	570	
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73	
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59	
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb</b>		-
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	110	
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	260	
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	420	
Luftleistung Booster (m³/h) nach EN 61591	510	
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45	
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61	
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70	
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75	
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30	
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46	
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56	
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	110	
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	420	
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0	
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0	
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0	
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0	
<b>Sicherheit</b>		-
Sicherheitsausschaltung	•	

Verriegelungsfunktion	• ⓘ
Inbetriebnahmesperre	• ⓘ
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

**Technische Daten Set**

-

Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	201
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	22
Gesamtanschlusswert in kW	7,500
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	2
Technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1	•

**Mitgeliefertes Zubehör**

-

Anschlusskabel	Ja
----------------	----

**Einbauskizze**

Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden Sie alle relevanten Einbauskizzen für Ihr Miele Gerät.

[Downloads](#)

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

<sup>1</sup> technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1



Shop | Newsletter | Miele@home  
 Kontakt | Gebrauchsanweisungen  
 Über uns | myMiele | Händler  
 Architekten & Bauträger | Marine  
 Lieferanten | Karriere | Presse  
 Miele Corporate



[Datenschutz](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Impressum](#) [AGB](#) [Sitemap](#)